



DESCRIPTION

ACTIVATOR est une solution à base de solvants organiques spécialement développée pour améliorer l'adhérence des mastics sur les supports utilisés dans le domaine du transport (automobiles, trains, autobus, camions, véhicules spécialisés, marine) et plus spécifiquement le collage des vitrages.

DOMAINES D'APPLICATION

ACTIVATOR est destiné à un usage professionnel comme promoteur d'adhérence des mastics polyuréthanes dans le cadre du collage de vitrage, combiné ou non à l'utilisation du primaire noir PRIMER WS.

ACTIVATOR peut également être utilisé sur de nombreux supports non poreux utilisés dans le domaine du transport, tels que : aluminium, métaux, surfaces peintes, verres organiques et minéraux de qualité automobile.

Pour des applications autres que le remplacement de vitrage, il est recommandé de faire des essais préalables d'adhésion et de compatibilité - contacter notre service technique.

DOMAINES TECHNIQUE

Aspect	Liquide incolore transparent extrêmement fluide
Densité à 20°C	0,73 ± 0,02
Température d'application	5 à 35°C
Temps de séchage	10 min *

* si la température est inférieure à 20°C, un temps de séchage plus long est recommandé.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les supports à traiter doivent être propres, secs et exempts de poussière ou de graisse.

Les surfaces contaminées doivent être nettoyées au préalable à l'aide d'une solution à base de solvant, avec ou sans l'aide d'un abrasif type 3M SCOTCH BRITE® ROUGE. Laisser un temps d'évaporation de 5 minutes avant application de l'ACTIVATOR.

Nota : lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant.

Application :

ACTIVATOR peut être appliqué au moyen d'une lingette pré-imprégnée à usage unique.

Exercer une pression uniforme et légère, en un seul passage (principe du « Wipe On ») afin d'obtenir un film homogène.

Après séchage (10 minutes * en fonction des conditions de température et d'humidité), appliquer le mastic dans un délai maximum d'une heure en suivant les instructions de sa fiche technique. Si ce délai n'est pas respecté, le traitement de surface doit être répété.

* si la température est inférieure à 20°C, un temps de séchage plus long est recommandé.

STOCKAGE ET CONSERVATION

15 mois en emballages d'origine non ouverts stockés entre 5 et 25°C.

ACTIVATOR en lingettes pré-imprégnées est destiné à un usage unique et doit être utilisé rapidement après ouverture.

CONDITIONNEMENT

Lingettes pré-imprégnées à usage unique.

Pour d'autres conditionnements, nous consulter.

HYGIENE ET SECURITE

Usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Port de lunettes de sécurité et de gants obligatoire.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.